

LBB 1950/10 斑丽台式单指向性电容话筒



- ▶ 设计时尚的台式单指向性电容话筒，配有灵活的话筒柄
- ▶ 由功率放大器提供幻象电源
- ▶ 用于呼叫的暂态或常态 **PTT**(按下即讲) 按键，带优先级触点
- ▶ 绿色 **LED** 指示话筒的活动状态
- ▶ 稳定的金属底座，带有 **2 米**长的电缆和可锁定 **DIN** 接口
- ▶ 独立的 **DIN** 转 **XLR** 适配器

斑丽台式话筒是一款精美时尚的高品质台式单指向性电容话筒，主要用于在公共广播系统中进行呼叫。它配有稳重的金属底座和橡胶脚垫，可以确保在任何平面上的稳定性。此外，独特的设计还使该装置可以平整地嵌入台面中。

基本功能

PTT(按下即讲) 键不仅可以打开话筒，而且还提供与斑丽系列放大器兼容的优先级触点。PTT 键的切换特征可以内部配置为 PPT 模式(按下即讲) 或切换模式(按下打开，再次按下关闭)。

它配有一根 2 米长的柔软电缆和一个 5 针 DIN 接口，用于连接平衡信号和优先级触点。如果不需要优先级触点，则话筒可以通过“DIN 转 XLR”适配器连接至带有 3 针 XLR 输入的放大器。

绿色 LED 指示话筒是否处于活动状态。

控件和指示灯

- PTT 键
- PTT 状态 LED 指示灯

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE 符合性声明

安全	符合 EN 60065 标准
抗扰	符合 EN 55103-2 标准
辐射	符合 EN 55103-1 标准

附件

数量	组件
1	LBB 1950/10 斑丽台式单指向性电容话筒
1	DIN 转 XLR 适配器

技术规格

电气指标	
幻象电源	
电压范围	12 至 48 V
电流消耗	<8 mA
性能	
灵敏度	0.7 mV, 85 dB SPL (2 mV/Pa)
最大输入音量	110 dB SPL
失真	<0.6%(最大输入)
输入信噪电平(等效)	28 dB SPL(S/N 66 dBA, 参考 1 Pa)
频率响应	100 Hz 至 16 kHz
输出阻抗	200 欧姆

机械指标

底座尺寸(高 x 宽 x 厚) 40 x 100 x 235 毫米
(1.57 x 3.97 x 9.25 英寸)

重量 约 1 千克(2.2 磅)

颜色 碳黑色和银白色

话筒柄长度(连话筒) 390 毫米(15.35 英寸)

电缆长度 2 米(6.56 英尺)

环境要求

操作温度 -10°C 至 +55°C(14°F 至 +131°F)

存储温度 -40°C 至 +70°C(-40°F 至 +158°F)

相对湿度 <95%

订购信息

LBB 1950/10 斑丽台式单指向性电容话筒 **LBB1950/10**
台式单指向性电容话筒，配有灵活的话筒柄。

硬件附件

LBC 1080/00 话筒电缆 **LBC1080/00**
100 米长；2 x 0.13 平方毫米

LBC 1082/00 话筒电缆 **LBC1082/00**
100 米长；2 x 0.75 平方毫米

LBC 1081/00 话筒电缆 **LBC1081/00**
100 米长；4 x 0.14 平方毫米

中国大陆联络方式：
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编：200070
电话：+86 21 63172155
传真：+86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式：
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话：+852 2635 2815
传真：+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by